



Barre pelate (da barre laminate)

Peeled bars (from hot rolled bars)

Scheda tecnica / Technical sheet

Gamma diametri Size range	Ø 17,00 : 80,00 mm	
Tolleranza diametro Size tolerance	Da IT11 a IT9 From IT11 to IT9	
Lunghezza barre Bars length	3.000 : 8.000 mm	
Tolleranza lunghezza Length tolerance	+/- 100 mm	su richiesta +/- 5 mm per Ø < 20,00 mm by request +/- 5 mm per Ø < 20,00 mm
Rettilineità Straightness	0,5 mm / m (std 1 mm /m)	
Confezionamento Packaging	3 regge metalliche minimo 3 metallic stripes minimum	
Su richiesta By request	Cappucci alle estremità, imballo rafia, imballo juta politenata Raffia packaging, polythene jute, only at the ends or for the whole bundle	
Identificazione Labelling	Cartellino di plastica Plastic label	
Peso fasci Bundles weight	1.000 : 3.000 kg	

Caratteristiche generali

General conditions

Le barre pelate da barre laminate possono essere fornite con le seguenti successive lavorazioni e controlli:

- Trattamento termico di ricottura (globulare, di lavorabilità, ecc.)
- Trattamento termico di bonifica, normalizzazione o distensione ad induzione
- Bisellatura alle estremità
- Controllo difetti superficiali con correnti indotte
- Controllo antimiscelamento
- Controllo ultrasuoni

Peeled bars from hot rolled bars can be produced with the following additional operations and controls:

- Heat treatment by annealing (soft and spheroidized annealing and so on)
- Heat treatment by quenching and tempering, normalising or stress relieving by induction
- Ends chamfering
- Surface defect control by Eddy Current
- Anti-mixing control
- Ultrasonic test



Barre pelate (da rotoli laminati)

Peeled bars (from hot rolled coils)

Scheda tecnica / Technical sheet

Gamma diametri Size range	Ø 10,00 : 20,00 mm
Tolleranza diametro Size tolerance	Da IT11 a IT9 From IT11 to IT9
Lunghezza barre Bars length	1.600 : 6.500 mm
Tolleranza lunghezza Length tolerance	fino a + / - 5 mm up to + / - 5 mm
Rettilineità Straightness	1 mm / m
Confezionamento Packaging	3 regge metalliche minimo 3 metallic stripes minimum
Su richiesta By request	Cappucci alle estremità, imballo rafia, imballo juta politenata Raffia packaging, polythene jute, only at the ends or for the whole bundle
Identificazione Labelling	Cartellino di plastica Plastic label
Peso fasci Bundles weight	1.000 : 2.000 kg

Caratteristiche generali

General conditions

Le barre pelate da rotoli laminati possono essere fornite con le seguenti successive lavorazioni e controlli:

- Trattamento termico di ricottura (globulare, di lavorabilità, ecc.)
- Trattamento termico di bonifica, normalizzazione o distensione ad induzione (dopo pelatura)
- Bisellatura alle estremità
- Controllo difetti superficiali con correnti indotte
- Controllo antimescolamento

Peeled bars from hot rolled coil can be produced with the following additional operations and controls:

- Heat treatment by annealing (soft and spheroidized annealing and so on)
- Heat treatment by quenching and tempering, normalising or stress relieving by induction (after peeling)
- Ends chamfering
- Surface defect control by Eddy Current
- Anti-mixing control